

VISION 80





- Telecamere ad alta definizione HD
- Movimento motorizzato del supporto telecamere
- Software semplice con grafica intuitiva
- Bersagli di nuova generazione più piccoli e leggeri
- Monitor 27" e PC industriale integrato per maggiore stabilità di sistema
- Stampante a colori
- Aggrappi autocentranti in alluminio 10" - 24"
- Puntali reversibili
- Sistema operativo in ambiente Windows
- Software intuitivo con possibilità di personalizzazione banca dati clienti e veicoli
- Compensazione RUN OUT accorciata per permettere di eseguire la procedura con il minimo spostamento del veicolo
- Banca dati integrata con oltre 55.000 veicoli
- Misurazione con altissima precisione e ripetibilità
- Misurazione diretta di convergenza, campanatura e angolo di sterzata massimo

CARATTERISTICHE



Easy run out: 20°



Peso: 310 kg



Aggrappi ruota: 10" - 24"

CAMPI DI MISURAZIONE MASSIMO

Convergenza totale	18°
Convergenza individuale	9°
Campanatura	10°
Setback ruote	9°
Incidenza	22°
Inclinazione asse di sterzo	22°
Divergenza in curva	20°
Offset assi	9°

CODICE

4015/A

DESCRIZIONE ART.

VISION 80
Alimentazione:
monofase 230v - 50/60Hz



- High definition camera
- Motorized manual camera beam
- Software very clear and user friendly graphics
- New generation, handier targets
- Monitor 27", integrated industrial PC ensure greater stability
- Color printer
- Aluminium precision clamps 10" - 24"
- Reversible endpins
- Windows operating system
- Customizable, user-friendly software
- Shortened RUN OUT compensation allows minimum displacement of the vehicles
- Integrated database includes more than 55.000 vehicles
- Highly precise and reliable measurement
- Toe, camber and maximum steering angle are directly measured

DATASHEET

Easy run out: 20°

Weight: 310 kg

Wheel clamps: 10" - 24"

MAXIMUM MEASURING RANGE

Total toe	18°
Single toe	9°
Camber	10°
Wheel setback	9°
Caster	22°
Steering axis inclination	22°
Toe-out on turns	20°
Axis offset	9°

CODE

4015/A

DESCRIPTION

VISION 80
Power supply:
single-phase 230V - 50/60Hz



- Caméras haute définition
- Mesure chasse, empatement, entraxe
- Cibles petites et légères de toute dernière génération
- ECRAN 27" - PC intégré
- Imprimante couleurs
- Étriers autocentrants en aluminium 10" - 24"
- Embouts réversibles
- Système d'exploitation Windows
- Interface graphique intuitive avec possibilité de personnaliser banque de donnée client et véhicules
- Mesure rapide de la chasse avec un déplacement minimum du véhicule
- Banque de donnée avec plus de 55.000 véhicules
- Mesures très précises et fiables
- Mesure directe de convergence, carrossage et angle maximum de braquage

DONNEES TECHNIQUES

Mesure rapide de la chasse: 20°

Poids: 310 kg

Etrier: 10" - 24"

FOURCHETTE DE MESURES MAXIMALES

Convergence totale	18°
Convergence individuelle	9°
Carrossage	10°
Incidence	9°
Inclinaison braquage	22°
Essieu	22°
Divergence en virage	20°
Offset des essieux	9°

CODE

4015/A

DESCRIPTION

VISION 80
Alimentation électrique:
monophasé 230V - 50/60Hz